

Interclamp® rørklammer

Interclamp® er et anvendelig sortiment av galvaniserte støpejerns rørklammer. Typiske bruksområder er rekkverk, gjerder, lekeplassutstyr, butikkinstallasjoner, utstillingsstands, drivhus, fallsikring for tak, fotgjengerbarrierer, rullstolramper etc. Ingen sveising nødvendig, igjen bøyning av rør, rask montering av ulike konstruksjoner er gjort mulig simpelthen ved bruk av kun en umbrakonøkkel.

Om Interclamp®

Interclamp® er et veletablert varemerke på verdensmarkedet for klammer-produkter, gjennom kombinasjonen av høy kvalitet og riktig prisnivå. Gjennom vår stadige ekspansjon har vi nylig flyttet in i et nybygget lagerbygg. Dette gir et tilleggsareal på ca. 2300 kvadratmeter. Dette har gjort oss bedre rustet logistikkmessig. Vi har forbedret vår distribusjon og lagerkapasitet betraktelig. I tillegg har vi også fått nye romslige kontorer. Firmaet har solgt klammer-produkter i over 30 år. Dette betyr at vårt nøkkelpersonale har meget høy kompetanse innenfor dette feltet. Vårt mål er fornuftige priser, bredt lagersortiment, høy kvalitet og rask effektiv verdensomspennende service.









































Interclamp® rekkverk er designet for å kunne integreres med Interclamp® sitt klammer system, og for å sørge for rask montering av rekkverks og gjerdesystemer. Topp og bunn på rekkverket er rør på 48,3mm ytre diameter (1 1/2") med vertikale solide stendere på 12 mm. Rekkverkspanelene er varmgalvaniserte og har en standard størrelse på 900mm bredde og 1000mm høyde for oppføring med D48 størrelse Interclamp® klammer.

Rekkverkspaneler kan også raskt bli skreddersydde i ulike dimensjoner for å tilfredsstillende individuelle behov. Vennligst bemerk at enkelte av illustrasjonene avbildet viser rekkverkspaneler som er pulverlakkerte i tillegg. Vi pulverlakerer produktene i valgt RAL farge etter kundens behov.



Interclamp® rørklammer

Utvalg av rørklammer for rør 27, 34, 42, 48 og 60 mm

 101 A27 B34 C42 D48 E60	 101 C42/B34 D48/B34 D48/C42 E60/D48 B34/C42 C42/D48	 104 A27 B34 C42 D48 E60	 116 A27 B34 C42 D48 E60	 117X D48
 117X D48	 117Y D48	 117Y D48	 117Y D48	 119 A27 B34 C42 D48 E60
 119 C42/D48	 40°-70° 123 D48	 15°-60° 124 B34 C42 D48	 125 A27 B34 C42 D48 E60	 30°-45° 127 B34 C42 D48
 128 A27 B34 C42 D48 E60	 30°-60° 129 A27 B34 C42 D48	 30°-45° 130 B34 C42 D48	 131 A27 B34 C42 D48 E60	 132 A27 B34 C42 D48 E60
 133 A27 B34 C42 D48 E60 Plastic	 134 B34 C42 D48	 135 A27 B34 C42 D48 E60	 136 C42 D48	 137 D48
 138 A27 B34 C42 D48	 140 A27 B34 C42 D48	 143 A27 B34 C42 D48	 144 B34 C42 D48	 145 B34 C42 D48
 146 B34 C42 D48	 147 B34 C42 D48	 148* A27 B34 C42 D48 E60	 149 A27 B34 C42 D48 E60	 150 B34 C42 D48
 0°-11° 152 B34 C42 D48	 0°-11° 153 B34 C42 D48	 0°-11° 154 B34 C42 D48	 0°-11° 155 B34 C42 D48	 0°-11° 156 B34 C42 D48